



RUBIA S 10W



Aceite monogrado para aplicaciones hidráulicas.

ESPECIFICACIONES Y HOMOLOGACIONES

Especificaciones internacionales

API CF / SF

Homologaciones constructores

✓ -

Satisface las exigencias

✓ -

APLICACIONES

TOTAL RUBIA S 10W es un lubricante mineral recomendado para la lubricación de los circuitos y transmisiones hidráulicos.

Particularmente adaptado a las maquinarias de obras públicas, construcción, minas y vehículos agrícolas.

PRESTACIONES Y BENEFICIOS PARA LOS CLIENTES

TOTAL RUBIA S 10W ofrece una excelente protección contra el desgaste.

Sus propiedades anti-herrumbre y anti-corrosión protegen los órganos internos y aseguran la longevidad del material.

TOTAL RUBIA S 10W posee una buena resistencia a la oxidación, impidiendo que el aceite se vuelva muy viscoso y la formación de depósitos y barniz en las piezas que funcionan a altas temperaturas.

CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS*

Ensayos	Unidades	Métodos	Valor
Densidad a 15°C	kg/m ³	ASTM D1298	881
Viscosidad cinemática a 40°C	mm ² /s	ASTM D445	34
Viscosidad cinemática a 100°C	mm ² /s	ASTM D445	5,8
Índice de viscosidad	-	ASTM D2270	112
Punto de inflamación	°C	ASTM D92	>220
Punto de congelación	°C	ASTM D97	-33
Cenizas sulfatadas	% m/m	ASTM D874	1,54
T.B.N	mg KOH/g	ASTM D2896	11,2

* Los valores de las características que figuran en este cuadro son valores medios, y no constituyen una especificación.

RECOMENDACIONES DE USO

Antes de utilizar el producto, es importante comprobar el manual de instrucciones del vehículo, el cambio de aceite se realiza según las preconizaciones del constructor.

El producto no debe ser almacenado a una temperatura superior a 60°C evitando una exposición a una fuerte luminosidad del sol, a un frío intenso o a fuertes variaciones de temperaturas.

Proteger los envases de las intemperies Almacenar el bidón horizontalmente para evitar una contaminación eventual por agua así como el borrado de la etiqueta del producto.

SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO-AMBIENTE

Este lubricante utilizado según nuestras recomendaciones y para la aplicación prevista no presenta un riesgo en particular. Una ficha de datos de seguridad conforme a la legislación en vigor en la U.E. está disponible a través su vendedor local o en la página web www.quickfds.com

Este producto no debe ser utilizado en aplicaciones que no sea la por la cual está destinado.

En caso de eliminación del producto usado, asegúrese de proteger el medio-ambiente y en respetar las reglamentaciones en vigor.

TOTAL PERÚ S.A.

Av. Víctor Andrés Belaúnde 147

Edificio Real 1 Ofi. 602

Centro Empresarial San Isidro, Lima - Perú

<https://www.total.com.pe/>

TOTAL RUBIA S 10W

(1/2)