

# RUBIA TIR 8900

## 10W-40



Ni ej UgeneraWOn XY'lubricantYg'dUfUa c'hc'fYg'8 ]YgY' basUdc `Yb`hYwbc`c[ ]LOW SAPS (EURO 4)

### UTILIZACION

- Nueva generación, tecnología sintética, muy alta performance, Low SAPS (bajos niveles de Azufre, Cenizas sulfatadas y Fósforo) en motores diesel pesados.
- Particularmente formulados para la lubricación de la última generación (EURO 3 and 4) Diesel de motores Diesel equipados con Filtros de partículas diesel (FPD).
- También puede ser usado para motores EURO 4 equipados con reducción catalítica selectiva (SCR) unidades tales como los motores EURO 3 donde es recomendado por los fabricantes.

### PERFORMANCES

#### Especificaciones

API CI-4  
ACEA E6 / E7  
ACEA E4-99 issue 3

#### OEM aprobaciones

MERCEDES BENZ MB-Aprobado 228.51 / 228.5  
MAN M 3477 / M 3277-CRT  
VOLVO VDS-3  
RENAULT RLD-2  
DAF

### BENEFICIOS

#### Compatibilidad con motores diesel de bajas emisiones EURO 4

- Recomendado por fabricantes de motor DAIMLER CHRYSLER, MAN y DAF para la nueva generación de motores EURO 4

#### Rendimientos Técnicos

- Compatible con los sistemas de post-tratamiento usados en los motores EURO 4
- Provee de una lubricación destacada con excelentes propiedades antidesgaste y detergencia
- Sobresalientes propiedades antioxidante y anticorrosión permitiendo intervalos de cambio extendido
- Excelente performance de limpieza de pistón entregando una perfecta protección contra el pulido y desgaste de cilindro
- Excepcional estabilidad térmica debido a una mezcla de bases de alta calidad

### CARACTERISTICAS

	Unidades	SAE Grado 10W-40
Masa Volumetrica a 15°C	Kg/m <sup>3</sup>	857
Viscosidad a 100°C	mm <sup>2</sup> /s	14.3
Viscosidad a 40°C	mm <sup>2</sup> /s	94
Indice de Viscosidad	-	155
Punto de inflamación	°C	>200
Punto de fluidez	°C	-27
T.B.N	mgKOH/g	9.7

Las características típicas mencionadas representan valores dados a título indicativo

#### TOTAL PERÚ S.A.

Av. Víctor Andrés Belaúnde 147  
Edificio Real 1 Ofi. 602  
Centro Empresarial San Isidro, Lima - Perú  
<https://www.total.com.pe/>

#### RUBIA TIR 8900 10W-40



Este lubricante, usado de acuerdo con nuestras recomendaciones y para la aplicación para el cual es destinado, no representa un peligro especial.